

Bailers

Bailers Reusables de Fluoropolímero

Estos bailers reusables para muestreo de aguas están hechos de resina de fluoropolímero 100% virgen y químicamente inerte. Los bailers están disponibles con un set completo de componentes intercambiables que los hace ideales para todas las aplicaciones de muestreo de agua subterránea.

CARACTERÍSTICAS

- Parte superior estándar**
 La apertura es en forma de "V" para verter de manera precisa. El diseño redondeado de la apertura para el hilo permite poder limpiarle completamente y de manera fácil.
- Cuerpo del bailer**
 El cuerpo estándar es de 1¾" (4.76 cm) y esta disponible en longitudes de 1', 2' y 3' (30.5, 61 y 91.4 cm). Los bailers también están disponibles en diámetros de ¾" y 1" (1.9 & 2.54 cm) O.D. para usarse en pozos de 1", 1¾" o 1½" (2.54, 4.4 o 3.81 cm) de diámetro.
- Parte inferior estándar**
 Válvula check inferior estándar se queda confinada a la parte inferior para prevenir la pérdida. Su diseño especial previene fugas o aperturas prematuras al vaciarlo.
- Alta Versatilidad**
 La punta de muestreo ofrece una válvula check extra que aísla las muestras tomadas a profundidades específicas. El fondo de flujo controlado ajusta el caudal de un goteo lento a vaciado rápido. Los dispositivos de transferencia de muestras a alta velocidad están disponibles en varias configuraciones.
- Alternativa de muestreo**
 También existen bailers económicos de fluoropolímero de bajo costo. Pueden ser fácilmente desarmados para limpiarlos.

ESPECIFICACIONES

1¾" (4.4 cm) de Diámetro

Capacidad de Volumen	350, 700, 1050 cc
Materiales	Fluoropolímero
Parte Superior e Inferior Estándar	1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud
Parte Superior Estándar y Vaciado Inferior	1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud
Parte Superior Estándar y Control de Flujo Inferior	1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud
Punta de Muestreo y Parte Inferior Estándar	1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud
Punta de Muestreo y Control de Flujo Inferior	1, 2 y 3 ft. (30.5, 61 y 91.4 cm) de longitud

1" (2.54 cm) de Diámetro

Capacidad de Volumen	80 o 240 cc
Materiales	Fluoropolímero
Parte Superior e Inferior Estándar	1 y 3 ft. (30.5 y 91.4 cm) de longitud
Parte Superior Estándar y Control de Flujo Inferior	1 y 3 ft. (30.5 y 91.4 cm) de longitud

¾" (1.9 cm) de Diámetro

Capacidad de Volumen	60 o 180 cc
Materiales	Fluoropolímero
Parte Superior e Inferior Estándar	1 y 3 ft. (30.5 y 91.4 cm) de longitud
Parte Superior Estándar y Control de Flujo Inferior	1 y 3 ft. (30.5 y 91.4 cm) de longitud



LLAME A GEOTECH HOY MISMO 303-320-4764

Geotech Equipos Ambientales S.L.

C/Francisc Ferrer I Guardia Local 19 • 08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Spain
 TEL 93 5445937 • FAX 93 5700535
 email: ventas@geotechenv.com • website: spanish.geotechenv.com

Geotech Environmental Equipment, Inc.

2650 East 40th Avenue • Denver, Colorado 80205
 (303) 320-4764 • (800) 833-7958 • FAX (303) 322-7242
 email: ventas@geotechenv.com • website: www.geotechenv.com