

Muestreo de Bajo Caudal

geocontrol PRO™

El confiable mini compresor dentro del geocontrol PRO™ le permite muestrear en profundidades de hasta 180 pies (55m). No tendrá más la necesidad de cargar compresores pesados al sitio ni tampoco los peligrosos cilindros de nitrógeno. El geocontrol PRO le ahorra tiempo, dinero y le cuida su espalda.

CARACTERÍSTICAS

- **Compacto y Portátil** – ¡El control de 9 lb (4 kg) puede ser enviado a cualquier lugar!
- **Controla todas las bombas de vejiga portátiles, dedicadas, y la mayoría de las bombas neumáticas en el mercado actual.**
- **Compresor de aire de alto desempeño integrado** – Permite tomar muestras en profundidades de hasta 180 pies (55 m).
- **Protección de polaridad invertida integrada**
- **Opera desde una batería de automóvil de 12V DC** – Pregunte sobre nuestra batería recargable portátil y el adaptador opcional de corriente AC a DC.
- **Pieza para conectar la manguera fácilmente con solo empujar/tirar** – Mangueras reforzadas de polietileno y Polietileno recubierto con FEP disponibles por pie o por rollo.
- **Pregunte sobre nuestra línea completa de estuches de muestreo de bajo caudal** – Incluye medidores de calidad del agua y células de flujo.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Aplicaciones | Opera todas las bombas de vejiga y neumáticas |
| Requerimientos de Poder | 12-14 Voltios DC de entrada a 7.5 Amperios 72-84 Watts de uso |
| Presión Máxima Operativa | 100 psi (6.8 bar) – auto-limitada por seguridad |
| Máxima Profundidad Operativa | 180 pies (55 m) |
| Temporizador: | |
| Tiempo de Descarga | 1.8 segundos min. 75 segundos máx. |
| Tiempo de Llenado | 1.8 segundos min. 75 segundos máx. |
| Piezas de Salida: | Pieza para empujar/tirar de .25" DE Pieza de 1/8" FPT conectarle a cualquier pieza disponible |
| Dimensiones | 6.70" A x 4.80" D x 11.40" A (17.02 cm A x 12.92 cm D x 28.96 cm A) |
| Peso | Total de 9 lb. (4 Kg) |
| Estuche Opcional | 21" L x 8.25" A x 14" A (53.34 cm L x 20.95 cm A x 35.56 cm A) |



geocontrol PRO™ con maletín opcional, batería de 12 Voltios y cargador



geocontrol PRO™ con control de largo alcance para muestreo de bajo caudal

OPCIONES

- Adaptador AC disponible
- Estuche de carga, exterior duro con espuma y pestillos de seguridad
- Batería portátil recargable 12V DC y cargador
- El paquete profesional incluye: geocontrol PRO™, conexión DC, batería y cargador, bomba, estuche de refacciones y estuche portátil
- Varias conexiones de manguera para conectar a sistemas dedicados
- Control de largo alcance para muestreo de bajo caudal

LLAME A GEOTECH HOY MISMO 303-320-4764

Geotech Equipos Ambientales S.L.

C/Francisc Ferrer I Guardia Local 19 • 08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Spain
TEL 93 5445937 • FAX 93 5700535
email: ventas@geotechenv.com • website: spanish.geotechenv.com

Geotech Environmental Equipment, Inc.

2650 East 40th Avenue • Denver, Colorado 80205
(303) 320-4764 • (800) 833-7958 • FAX (303) 322-7242
email: ventas@geotechenv.com • website: www.geotechenv.com