

Medidores de Interfase Agua/Hidrocarburo

Geotech Interface Meter

El Geotech Interface Meter puede ser usado en numerosas aplicaciones, incluida el medir el nivel de agua e hidrocarburos en pozos de monitoreo, detectando fugas en los tanques y obteniendo mediciones precisas de los niveles del agua. Cuando el Geotech Interface Meter se introduce en un pozo y contacta con la capa de producto, un tono sólido y una alarma de luz verde se activan en el carrete. Cuando la sonda detecta agua, el tono comienza a oscilar y la luz cambia a rojo.

CARACTERÍSTICAS

- Carrete de polipropileno extremadamente durable con una dura estructura de aluminio
- Cinta de acero altamente precisa cubierta de Kynar® marcada con unidades de ingeniería o métricas.
- La sonda remplaceable es únicamente 5/8" (1.59cm) de diámetro
- Conductores de acero inoxidable para durabilidad
- Sonda de acero inoxidable y PTFE con protector de cables de ETP
- Alarmas audibles y visibles en el carrete que se activan cuando la sonda toca producto o agua
- Circuito de auto-apagado que extiende la vida de la batería
- Batería de 9 Voltios fácilmente remplaceable
- Funda de transporte resistente al agua y acolchonada para proteger el instrumento
- Gancho para el carrete integrado para una mayor duración de la cinta

ESPECIFICACIONES

Tamaño:	
Carrete de 100'-300' (30m-100m)	13" A x 11" A x 7" D (33cm A x 28cm A x 18cm D)
Carrete de 500'-1000' (152m-305m)	15" A x 11" A x 9" D (38cm A x 28cm A x 22cm D)
Sonda	5/8" D.E. x 6.5" L (1.59cm D.E. x 16.5cm L)
Longitud/Peso:	100 pies (30 metros) = 9 lbs. (4 kg) 200 pies (60 metros) = 11 lbs. (5 kg) 300 pies (100 metros) = 14 lbs. (6.5 kg) 500 pies (152 metros) = 20 lbs. (9.1 kg) 750 pies (229 metros) = 24 lbs. (10.9 kg) 1000 pies (305 metros) = 28 lbs. (12.7 kg)
Exactitud:	Centésima parte de un pie/100' Por Especificación Federal GGG-T-106E
Material:	
Carrete de 100'-300'	Polipropileno y aluminio
Carrete de 500'-1000'	Acero recubierto de polvo y aluminio
Cinta	Acero recubierto de Kynar®
Sonda	Acero inoxidable 316, ETP, PTFE
Fuente de Poder:	Batería alcalina de 9 Voltios DC
Alarma:	Audible y Visual
Garantía:	1 año (Cubre defectos de fabricación)



Geotech Interface Meter con carrete de 100'-300' (30m-100m) y funda acolchonada



Geotech Interface Meter con carrete de 500'-1000' (152m-305m) y funda acolchonada



Sonda de Campo Remplaceable

LLAME A GEOTECH HOY MISMO 303-320-4764

Geotech Equipos Ambientales S.L.

C/Francisc Ferrer i Guàrdia Local 19 • 08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Spain
TEL 93 5445937 • FAX 93 5700535
email: ventas@geotechenv.com • website: spanish.geotechenv.com

Geotech Environmental Equipment, Inc.

2650 East 40th Avenue • Denver, Colorado 80205
(303) 320-4764 • (800) 833-7958 • FAX (303) 322-7242
email: ventas@geotechenv.com • website: www.geotechenv.com